

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Serie

METRO CRAQUELE COLLECTION

Proceso de fabricación

Medida nominal (mm)

Grupo

Pasta roja, bicoccion

75X150X9

BIII

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Acabado pieza	Craquelé	-
Superficie	Relieve	-
Absorción de agua	E>10%	UNE-EN ISO 10545-3
Resistencia a la flexión N/mm ²	E>12 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia choque térmico	Resiste	UNE-EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	No resiste	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia química	Clase A	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Clase 1	UNE-EN ISO 10545-14
Variación de tono	Uniforme V1	-

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Material para revestimiento

Junta: 2 mm de junta y acabado con cualquier rejunte para cerámica

Adhesivos: cualquier cemento cola o cemento para azulejos C1

Corte: Para los acabados en craquelé usar discos de corte con agua

Recomendamos el sellado de la superficie antes del rejuntado

No ensuciar la superficie durante la colocación